



TRAFO SPF 183.....

Nennleistung

18 VA

Baugröße / Size : UI 39 / 13,5

Power Rating



Isol.Klasse: ta 70/ B

Isol.Class: ta 70 B

Nicht Kurzschlussfest

not Short Circuit Proof

Zweikammer Wicklung

Split Bobin

Vakuumvergossen

Potted under Vacuum


Prüfzeichen:

Approvals:

VDE EN 60 742, UL1411 , (File E 99 616)



+ 1mm





Raster= 5 mm

Ansicht :
Bauteilseite

Layout :
Top View

- Pin Anschluß Connected
- ⊗ Pin blind No Connected
- Kein Pin No Pin



LAYOUT U39A

Artikel Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1				Sekundär 2 Secondary 2				Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60 Hz Volt	Pin	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Pin	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Pin		VDE	UL	CSA	CE
1830404	2x115	1-3/8-6	4,0	5,1	2250	11-14	4,0	5,1	2250	19-16	U39A				ja
1830606	2x115	1-3/8-6	6,0	7,7	1500	11-14	6,0	7,7	1500	19-16	U39A				ja
1830808	2x115	1-3/8-6	8,0	10,2	1125	11-14	8,0	10,2	1125	19-16	U39A				ja
1830909	2x115	1-3/8-6	9,0	11,5	1000	11-14	9,0	11,5	1000	19-16	U39A				ja
1831212	2x115	1-3/8-6	12,0	15,4	750	11-14	12,0	15,4	750	19-16	U39A	ja			ja
1831515	2x115	1-3/8-6	15,0	19,2	600	11-14	15,0	19,2	600	19-16	U39A	ja			ja
1831818	2x115	1-3/8-6	18,0	23,0	500	11-14	18,0	23,0	500	19-16	U39A	ja			ja
1832424	2x115	1-3/8-6	24,0	30,7	375	11-14	24,0	30,7	375	19-16	U39A	ja			ja

Technische Änderungen vorbehalten.