



TRAFO SPF 253.....

Nennleistung

25 VA

Baugröße / Size : UI 39 / 21

Power Rating



Isol.Klasse: ta 70/ B

Isol.Class: ta 70 B

Nicht Kurzschlussfest

not Short Circuit Proof

Zweikammer Wicklung

Split Bobin

Vakuumvergossen

Potted under Vacuum

Prüfzeichen:


Approvals:

VDE EN 60 742,

UL1411 , (File E 99 616)



+ 1mm





Raster= 5 mm

Ansicht :
Bauteilseite

Layout :
Top View

- Pin Anschluß
- ⊗ Pin blind
- Kein Pin

- Connected
- No Connected
- No Pin



LAYOUT U39A

Artikel Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1				Sekundär 2 Secondary 2				Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60 Hz Volt	Pin	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Pin	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mAmp	Pin		VDE	UL	CSA	CE
2530404	2x115	1-3/8-6	4,0	4,9	3125	11-14	4,0	4,9	3125	19-16				ja	
2530606	2x115	1-3/8-6	6,0	7,4	2083	11-14	6,0	7,4	2083	19-16		ja		ja	
2530808	2x115	1-3/8-6	8,0	9,8	1563	11-14	8,0	9,8	1563	19-16				ja	
2530909	2x115	1-3/8-6	9,0	11,1	1389	11-14	9,0	11,1	1389	19-16		ja		ja	
2531212	2x115	1-3/8-6	12,0	14,8	1042	11-14	12,0	14,8	1042	19-16		ja		ja	
2531515	2x115	1-3/8-6	15,0	18,4	833	11-14	15,0	18,4	833	19-16		ja		ja	
2531818	2x115	1-3/8-6	18,0	22,1	694	11-14	18,0	22,1	694	19-16		ja		ja	
2532424	2x115	1-3/8-6	24,0	29,5	521	11-14	24,0	29,5	521	19-16		ja		ja	

Technische Änderungen vorbehalten.